

# CP-D90DW

Die optimale Terminal-Lösung.



# CP-D90DW – Herausragende Druckqualität mit hoher Geschwindigkeit



Einfaches Media Handling



Hohe Druckgeschwindigkeit



## Weniger Platzbedarf

Reduzieren Sie Ihren Platzbedarf des aktuellen Fotosystems mit dem Drucker: CP-D90DW. Mit einer Grundfläche von nur 0,1m<sup>2</sup> findet der Drucker CP-D90DW überall Platz.

## Hochgeschwindigkeits-Druck

Verbunden mit einer optimalen Druckgeschwindigkeit von 7,8 Sekunden und einem potentiellen Durchsatz von 450 Bildern pro Stunde, können Sie Ihren Umsatz ganz einfach Ihren Bedürfnissen anpassen.

Die in den Mitsubishi Electric Drucker CP-D90DW neu eingebaute Bildanalyse-Funktion ermöglicht schnellere Ausdrücke ohne dabei Kompromisse bei der Bildqualität einzugehen. Multi-Kabel; Bondrunder optional.

**JETZT**  
als Komplett-  
lösung  
erhältlich

Saubere platzsparende Installation  
im soliden Kiosk Möbel



## Verschiedene Druckgrößen

- Kapazität 430 Bilder 10x15 cm je Media Kit
- zwei Formate 10x15 cm und 15x20 cm mit einem Drucker von einem Media Kit

## Bessere Farbwiedergabe

Schöne lebendige Farben und ein tieferes Schwarz als herkömmliche Drucker.

Klarere Ausdrücke ohne Verwischen selbst von feinen Linien und Details. Ohne Qualitätseinbußen der Originalbild-Details.

Multi-Kabel; Bondrucker optional.

Technische Angaben					
Typ	CP-D90DW				
Drucktechnologie	Farbsublimations-Thermotransfer-Vierfarbendruck. 3-Farben-Progressivdruck (Gelb, Magenta, Cyan) und Oberflächenlaminiierung				
Gradationen	256 Gradationen (8 Bit pro Farbe, ca. 16,7 Millionen Farben)				
Druckauflösung	300 DPI				
Oberfläche	Glänzend/Matt				
Papierkapazität	Medien (ca. 210 µm)	102 x 152 mm (4 x 6")		430	
		152 x 203 mm (4 x 6")		215	
Druckgeschwindigkeit <sup>*3</sup>	Druckformate	Fein-Modus	Auto-Modus		
			Helles Bild	Dunkles Bild	
	102 x 152 mm (4 x 6") <sup>*4</sup>		ca. 7.8 s		ca. 16.7 s
	152 x 203 mm (6 x 8")		ca. 14.6 s		ca. 32.2 s
152 x 229 mm (6 x 9")		ca. 16.2 s		ca. 35.8 s	
Schnittstelle	Hi-Speed USB Ver. 2.0				
Verfügbare Softwaretreiber	Windows®7/8/10(32bit/64bit) <sup>*1</sup> , MacOS®10.6~10.11 <sup>*2</sup>				
Speicherkapazität	128 MB flüchtiger Speicher für Zwischenspeicherung. Daten werden nach dem Druck gelöscht.				
Formate (BxTxH)	ca. 275 x 365 x 237 mm (10,8" x 14,4" x 9,3")				
Gewicht	ca. 14 kg (30,0 lbs)				
Stromversorgung	100–240 VAC 50/60 Hz				
Stromverbrauch	100–240 VAC 50/60Hz 5,5 A				
DC-Ausgangsanschlüsse	12 V/2,0 A max <sup>*5</sup> 5 V/2,0 A max <sup>*5</sup>				
Zubehör	Papierrandabstand(1), Farbkassette(1), Papierstreifenbehälter(1), Papierablage, AC-Stromkabel (120 V), AC-Stromkabel (220–240 V)(1), CD-ROM(1), Kabelbinder(2), Rollenhalter (2) Arretierband/Schrauben/Unterlegscheibe (1 Satz), Schnellstartanleitung(1)				

\*1: Windows® 7, 8 und 10 sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

\*2: Mac OS X Druckertreiber auf der Website verfügbar. Mac OS sind Marken der Apple Computer, Inc. in den USA und/oder anderen Ländern.

\*3: Ohne Datentransfer, Druckerinitialisierung und Zeit für die Papierzufuhr.

\*4: Einfache Druckgeschwindigkeit im 2-Up-Druck mit CK-D768

\*5: Die DC-Ausgänge können nicht gleichzeitig verwendet werden, es kann jeweils nur ein Ausgang aktiv sein.